

CSB-PCC® Plastic Cable Chains

CSB-PCC® 工程塑料电缆拖链

C01 微型电缆拖链 Micro cable chains

C01微型电缆拖链体积小，基于一片式设计重量轻特别适用于高速运动。C01微型电缆拖链适用于狭小安装空间，多种尺寸规格可选。

C01 micro cable chains are very small, one piece chains with low weight, making them ideal for highly dynamic applications. C01 micro cable chains are optimal for the smallest installation spaces, and are available in many versions.



一片式设计不可打开
One-piece design, non-openable



阻燃等级 Flammability Class
UL94 HB



CE 认证 certification



RoHS认证 certification



低噪音 Low-noise



根据需求提供ESD抗静电荷/防爆版拖链C01E
Electrically conductive ESD/ATEX version C01E upon request


内高07-15mm，内宽07-50mm
Inner height from 7mm to 15mm,
Inner width from 7mm to 50mm

一片式设计不可打开
One-piece design
Non-openable

小节距设计实现低噪音
顺畅运行
Small pitch for low-noise
Smooth running

可选带梳妆板接头
With tiwrap plates
are available

极小转弯半径
Smallest bend
radius



C01

CSB-PCC®

www.csb-ep.com
sales@csb-ep.com

Tel: 0086 573 84186133/84185527
Fax: 0086 573 84185517

标准尺寸 Standard dimensions

微型电缆拖链 Micro cable chains	产品编码 Part No.	内宽 Bi	外宽 Ba	内高 Hi	外高 Ha	弯曲半径 R	架空长度	页码
		Inner width [mm]	Outer width [mm]	Inner height [mm]	Outer height [mm]	Bend radius [mm]	Unsupported length [m]	Page
	C01.07	7-30	12-35	7	10	15-48	≤0.5	P24
	C01.10	10-30	14-34	10	12	18-38	≤0.5	P26
	C01.15	16-50	24.2-58.2	15	19.3	25-48	≤0.7	P28

安装说明 Installation



扭转并卡合
Twist and click



扭转并分开
Twist and divide

典型适用行业和应用 Typical Applicable Industries and Applications

- 车辆制造
- 自动门
- 测量机
- 电子设备
- 拾放机器人
- 医疗行业
- 打印机和绘图仪
- 半导体机器
- Vehicle construction
- Automatic doors
- Measuring machines
- Electric equipment
- Pick & place robots
- Medical industries
- Printer and plotter
- Semi-conductor machines

CSB-PCC® Plastic Cable Chains

CSB-PCC® 工程塑料电缆拖链



C01.07 微型电缆拖链 Micro cable chains




标准尺寸 Standard dimensions

产品编码 Part No.	内宽 Bi Inner width [mm]	外宽 Ba Outer width [mm]	内高 Hi Inner height [mm]	外高 Ha Outer height [mm]	弯曲半径 R Bend radius [mm]					重量 Weight [kg/m]
C01.07.07	7	12	7	10	015	018	028	038	048	0.07
C01.07.10	10	15	7	10	015	018	028	038	048	0.08
C01.07.16	16	21	7	10	015	018	028	038	048	0.09
C01.07.20	20	25	7	10	015	018	028	038	048	0.10
C01.07.30	30	35	7	10	015	018	028	038	048	0.11

安装尺寸 Installation dimensions



内高 Inner height Bi: 7mm
节距 Link pitch T: 16.7mm
链节数 Link quantity: 60pcs/m
安装高度 Clearance height H_F: H+10mm
拖链长度 Chain length: S/2+K




*如果安装空间受到限制请咨询CSB®. Please consult CSB® if space is particularly restricted.

R	015	018	028	038	048
H	40	46	66	86	106
D	45	48	58	68	78
K	85	90	125	155	185

实际安装高度 The required clearance height: H_F=H+10mm (负载 Fill weight 0.1kg/m)

拖链接头尺寸 Mounting bracket dimensions



产品编码 Part No.:


C01.07.07.0



0: 固定端 Fixed end
1: 移动端 Moving end
拖链内宽 Inner width
拖链内高 Inner height
拖链系列 Chain series

产品编码 Part No.	拖链内宽 Inner width Bi [mm]	A [mm]	X [mm]	M [mm]
C01.07.07.0/1	07	12	8	/
C01.07.10.0/1	10	15	8	/
C01.07.16.0/1	16	21	8	/
C01.07.20.0/1	20	25	8	/
C01.07.30.0/1	30	35	/	22


接头安装方式 Mounting bracket installation optional



*C01.07拖链接头安装方式示意图 Possible installation configurations

*A2/A4订购预装配拖链请注明安装方式 Please indicate installation code for pre-assembled chains

特殊配置 Special optional



*特殊配置请咨询CSB®

Please contact CSB® for special optional

① 技术参数 Installation dimensions

	架空长度 Unsupported length	≤ 0.5m	速度/ 加速度 Speed / acceleration FL _G	≤ 3 [m/s] / 8 [m/s ²]
	滑行距离 Sliding length	不适用 Inapplicable	速度/ 加速度 Speed / acceleration FL _B	≤ 2 [m/s] / 4 [m/s ²]
	竖直悬挂 Vertical hanging	≤ 5m	滑行速度/ 加速度 Sliding speed / acceleration	不适用 Inapplicable
	垂直站立 Vertical standing	≤ 0.5m	允许温度 Permitted temperature	-40℃ ~120℃
	侧向架空 Side-unsupported length	≤ 0.5m	阻燃等级 Flammability Class	UL94 HB

🛒 预装拖链订购编码 Order code for pre-assembled cable chains

拖链本体 Body					选配 Optional
C01 . 07 . 07 . 018 . 020					A2
拖链系列 Chain series	内高 Inner height	内宽 Inner width	弯曲半径 Bend radius	链节数量 Link quantity	接头安装形式 Mounting bracket installation code

CSB-PCC® Plastic Cable Chains

CSB-PCC® 工程塑料电缆拖链



C01.10 微型电缆拖链 Micro cable chains




标准尺寸 Standard dimensions

产品编码 Part No.	内宽 Bi Inner width [mm]	外宽 Ba Outer width [mm]	内高 Hi Inner height [mm]	外高 Ha Outer height [mm]	弯曲半径 R Bend radius [mm]			重量 Weight [kg/m]
C01.10.10	10	14	10	12	018	028	038	0.07
C01.10.16	16	20	10	12	018	028	038	0.08
C01.10.20	20	24	10	12	018	028	038	0.09
C01.10.30	30	34	10	12	018	028	038	0.09

安装尺寸 Installation dimensions



内高 Inner height Bi: 10mm
节距 Link pitch T: 20mm
链节数 Link quantity: 50pcs/m
安装高度 Clearance height H_F: H+10mm
拖链长度 Chain length: S/2+K




*如果安装空间受到限制请咨询CSB®. Please consult CSB® if space is particularly restricted.

R	018	028	038
H	48	68	88
D	54	64	74
K	100	130	160

实际安装高度 The required clearance height: H_F=H+10mm (负载 Fill weight 0.2kg/m)

拖链接头尺寸 Mounting bracket dimensions



产品编码 Part No.:

C01.10.10.0



0: 固定端 Fixed end

1: 移动端 Moving end


拖链内宽 Inner width

拖链内高 Inner height


拖链系列 Chain series

产品编码 Part No.	拖链内宽 Inner width Bi [mm]	A [mm]	X [mm]	M [mm]
C01.10.10.0/1	10	14.7	8	/
C01.10.16.0/1	16	20.7	8	/
C01.10.20.0/1	20	24.7	8	/
C01.10.30.0/1	30	34.7	/	22

接头安装方式 Mounting bracket installation optional



特殊配置 Special optional



*C01.10拖链接头安装方式示意图 Possible installation configurations

*A1/A2/A3/A4订购预装配拖链请注明安装方式 Please indicate installation code for pre-assembled chains

*特殊配置请咨询CSB®

Please contact CSB® for special optional

① 技术参数 Installation dimensions

	架空长度 Unsupported length	≤ 0.5m	速度/ 加速度 Speed / acceleration FL _G	≤ 3 [m/s] / 8 [m/s²]
	滑行距离 Sliding length	不适用 Inapplicable	速度/ 加速度 Speed / acceleration FL _B	≤ 2 [m/s] / 4 [m/s²]
	竖直悬挂 Vertical hanging	≤ 5m	滑行速度/ 加速度 Sliding speed / acceleration	不适用 Inapplicable
	垂直站立 Vertical standing	≤ 0.5m	允许温度 Permitted temperature	-40℃ ~120℃
	侧向架空 Side-unsupported length	≤ 0.5m	阻燃等级 Flammability Class	UL94 HB

🛒 预装拖链订购编码 Order code for pre-assembled cable chains

拖链本体 Body					选配 Optional
C01 . 10 . 10 . 018 . 020 .					A1
拖链系列 Chain series	内高 Inner height	内宽 Inner width	弯曲半径 Bend radius	链节数量 Link quantity	接头安装形式 Mounting bracket installation code

CSB-PCC® Plastic Cable Chains

CSB-PCC® 工程塑料电缆拖链



C01.15 微型电缆拖链 Micro cable chains




标准尺寸 Standard dimensions

产品编码 Part No.	内宽 Bi	外宽 Ba	内高 Hi	外高 Ha	弯曲半径 R				重量
	Inner width [mm]	Outer width [mm]	Inner height [mm]	Outer height [mm]	Bend radius [mm]				Weight [kg/m]
C01.15.16	16	24.2	15	19.3	025	028	038	048	0.24
C01.15.20	20	28.2	15	19.3	025	028	038	048	0.25
C01.15.30	30	38.2	15	19.3	025	028	038	048	0.28
C01.15.40	40	48.2	15	19.3	025	028	038	048	0.31
C01.15.50	50	58.2	15	19.3	025	028	038	048	0.37

安装尺寸 Installation dimensions



内高 Inner height Bi : 15mm
节距 Link pitch T : 20mm
链节数 Link quantity: 50pcs/m
安装高度 Clearance height H_F : $H+10$ mm
拖链长度 Chain length: $S/2+K$




*如果安装空间受到限制请咨询CSB®. Please consult CSB® if space is particularly restricted.

R	025	028	038	048
H	69	75	95	115
D	65	68	78	88
K	120	130	160	195


实际安装高度 The required clearance height: $H_F=H+15$ mm (负载 Fill weight 0.3kg/m)

拖链接头尺寸 Mounting bracket dimensions



不带梳状板接头编码 Without tiwrap plates	带梳状板接头编码 With tiwrap plates	拖链内宽 Inner width Bi [mm]	A [mm]	X [mm]	M [mm]	C [mm]	齿数 Number of teeth [pcs]
C01.15.16.0/1	C01.15.16.0/1.TP	16	24.2	8	/	10	2
C01.15.20.0/1	C01.15.20.0/1.TP	20	28.2	8	/	10	2
C01.15.30.0/1	C01.15.30.0/1.TP	30	38.2	8	22	20	3
C01.15.40.0/1	C01.15.40.0/1.TP	40	48.2	8	32	30	4
C01.15.50.0/1	C01.15.50.0/1.TP	50	58.2	8	42	40	5


接头安装方式 Mounting bracket installation optional



*C01.15拖链接头安装方式示意图 Possible installation configurations

*A1|A2|A3|A4订购预装配拖链请注明安装方式 Please indicate installation code for pre-assembled chains

特殊配置 Special optional



*特殊配置请咨询CSB®

Please contact CSB® for special optional

① 技术参数 Installation dimensions

	架空长度 Unsupported length	≤ 0.7m	速度/ 加速度 Speed / acceleration FL _G	≤ 3 [m/s] / 8 [m/s ²]
	滑行距离 Sliding length	不适用 Inapplicable	速度/ 加速度 Speed / acceleration FL _B	≤ 2 [m/s] / 4 [m/s ²]
	竖直悬挂 Vertical hanging	≤ 5m	滑行速度/ 加速度 Sliding speed / acceleration	不适用 Inapplicable
	垂直站立 Vertical standing	≤ 0.5m	允许温度 Permitted temperature	-40℃ ~120℃
	侧向架空 Side-unsupported length	≤ 0.5m	阻燃等级 Flammability Class	UL94 HB

🛒 预装拖链订购编码 Order code for pre-assembled cable chains

拖链本体 Body					选配 Optional	
C01 . 15 . 16 . 025 . 020					A1 . TP	
拖链系列 Chain series	内高 Inner height	内宽 Inner width	弯曲半径 Bend radius	链节数量 Link quantity	接头安装形式 Mounting bracket installation code	带梳状板 With tiwrap plates